

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 61-293504

(43)Date of publication of application : 24.12.1986

(51)Int.Cl.

B01D 13/01

(21)Application number : 60-135914

(71)Applicant : KURITA WATER IND LTD

(22)Date of filing : 24.06.1985

(72)Inventor : FUKUHARA HIROSHI

SAITO HIROSHI


FURUKAWA MASAHIRO

(54) SEPARATION DEVICE UTILIZING HOLLOW YARN MEMBRANE

(57)Abstract:

PURPOSE: To remove contaminants sticking to the external surface of hollow yarn effectively, by fixing a holding plate provided with a fitting port surrounding a foot end of each filter module, and providing also a downwardly directed cylinder to an external edge of a bottom surface of the holding plate.

CONSTITUTION: Many holes arranged coincidently to filter modules 5 are bored to a separating plate 2 and a holding plate 6, and a short cylindrical piece is fitted as fitting piece 15 to each hole of the holding plate 6. A foot end board 14 of the module 5 is fitted to the fitting piece 15 and the top end is fixed to the hole in the separating plate 2. In the stage of washing of the module 5, air is fed to the inside part surrounded by lower cylinders 8 of the holding plate 6 through an air feeding pipe 9. Almost whole amt. of the air is introduced evenly into the inside of the module 5 from through holes 14' on the foot end board 14, then, raised upward among the hollow yarns 12 removing thereby contaminants sticking to the external surface of the hollow yarn. By this method, flushing is performed efficiently in a short time with small amt. of air.



⑨ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑪ 公開特許公報(A)

昭61-293504

⑫ Int.Cl.

識別記号

庁内整理番号

⑬ 公開 昭和61年(1986)12月24日

B 01 D 13/01

8014-4D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

⑭ 発明の名称 中空糸型膜分離装置

⑮ 特 願 昭60-136914

⑯ 出 願 昭60(1985)6月24日

⑰ 発 明 者 篠 原 博 東京都新宿区西新宿3丁目4番7号 栗田工業株式会社内
 ⑱ 発 明 者 斉 藤 浩 東京都新宿区西新宿3丁目4番7号 栗田工業株式会社内
 ⑲ 発 明 者 古 川 征 弘 厚木市森の里若宮7番1号 栗田工業株式会社総合研究所内
 ⑳ 出 願 人 栗田工業株式会社 東京都新宿区西新宿3丁目4番7号
 ㉑ 代 理 人 弁理士 福田 信行 外2名

明 細 書

1. 発明の名称

中空糸型膜分離装置

2. 特許請求の範囲

- (1) 処理槽の上部に仕切板を設けて仕切板の上を集水槽、下を処理室とし、多数本の中空糸を多孔の保護筒内で集束して構成した戸過モジュールの上部を前記仕切板に固定して処理室内に多数のが過モジュールを吊設し、上記処理室内に供給した原水を各戸過モジュールを構成する中空糸の外周で戸過し、処理水を中空糸の中空内部を経て前記集水槽に導る中空糸型膜分離装置において、前記各戸過モジュールの下端を嵌合する嵌合

部に洗浄用空気を供給する送気管を配設したことを特徴とする中空糸型膜分離装置。

- (2) 特許請求の範囲(1)の装置において、保持板には下向き長さが前記筒部と同等又はそれよりも長い通水管を取付けた中空糸型膜分離装置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は中空糸を利用した中空糸型膜分離装置に関する。

(従来の技術)

処理槽の上部に仕切板を設けて仕切板の上を集水槽、下を処理室とし、多数本の中空糸を多孔の保護筒内で集束して構成した戸過モジュール

特開昭61-293504 (2)

上記装置で伊過を行くと時間の経過につれ原水中の濁質が中空糸の外周に捕集されて付着し、次第に伊過差圧が高くなつて伊過効率が低下するので定期的に、或は随時に伊過を中断し、処理室内に下から空気を吹込み、この空気と、処理室中の水とにより各伊過モジュールを構成する各々の中空糸の外周に付着した濁質を剥離（フラッシング）し、次に処理室内から水を塔外に放出して剥離した濁質を処理室から除去する洗浄を行うことが必要である。

（発明が解決しようとする問題点）

しかしながら従来装置では洗浄のために処理室内に下から空気を吹込んで、気泡は仕切板から吊下がった各伊過モジュールの間隔間隔中を浮上し、多孔の保護筒で囲まれたモジュール内部に入つて伊過モジュールを構成する個々の中空糸の外周に作用することが少ないため、中空糸外周に付着した濁質を剥離するフラッシングに時間を要し、且つ送気のための動力費も高む。

を処理室に区劃する仕切板、 γ は上端を仕切板に固定される処理室内に吊設された多数の伊過モジュール、 δ は保持板、 ϵ は上記保持板を仕切板の下方に離して固定するためのステー、 θ は上記保持板の下面外縁沿いに下向きに設けた筒部、 ι は上記筒部で囲まれた内部に洗浄用空気を供給する送気管、 κ は保持板の下面に少なくとも上記筒部と同等か、それよりも長く下向きに設けた通水管を示す。

各伊過モジュールは多孔の保護筒 ν と、上記保護筒の内部で並列された多数本の中空糸 μ と、保護筒と中空糸の上下各端部を接合結合した保護筒よりも外径が一回り大きな上端盤 η 及び下端盤 θ からなる。上記両盤 η 、 θ は筒形のゼムロック π を介して、その外周に接合される。

（問題点を解決するための手段）

そこで本発明は各伊過モジュールの下端を包囲する嵌合口を備えた保持板を前記仕切板に対し下方に離して固定することにより上記嵌合口を各伊過モジュールの下端に嵌合し、上記保持板の下面外縁沿いに下向きの筒部を設けると共に、前記処理室内下部には上記筒部で囲まれた内部に洗浄用空気を供給する送気管を配設したことを特徴とする。

（作用）

伊過は従来装置と同様に行うことができる。そして、洗浄に際し、送気管から処理室内に空気を供給すると気泡は保持板の下筒部で囲まれた内部に集まり、保持板の各嵌合口に嵌合した伊過モジュールの下端から内部を浮上し、伊過モジュールを構成する中空糸の外周に付着した濁質を効果的に剥離する。

（実施例）

図示の実施例において、 α は処理塔、 β は処理塔内上部に設けられてその上を集水室 β 、下

り室 γ がある。尚、下端盤 θ は中空糸 μ の隣接間隔に上下方向の貫通孔 π を有する。

各伊過モジュール ν を取付けるため、仕切板 α と保持板 δ には伊過モジュールと同径の孔を開設し、この実施例では保持板の上記各孔には嵌合口 ϵ として上半部の内径が上向きに拡大する短かい筒を設け、仕切板 α の孔から処理室 α 内に各伊過モジュール ν を降し、その下端盤 θ を上記嵌合口 ϵ にピンツリと嵌合し、その状態で各伊過モジュールの上端を仕切板 α の前記孔内に適宜固定する。固定は、例えば図示の如く各伊過モジュールの上端盤の外周に環状溝 η を形成し、二つの半円形リング π 、 π の半徑方向内向きの爪 π を上記環状溝 η に入れて両リング π を嵌合させることにより、各伊過モジュールを仕切板 α に固定する。

特開昭61-293504 (3)

板の上から板2を当換し、この板2を仕切板にネジ止めなどして取外し可能にすればよい。尚、板2には伊過モジュールと同配置ではあるが、半円形リングよりも小さき通水口20'が開設してある。又、板2を外し、伊過モジュールを上に出したり、或は逆に処理室内に降す作業を容易にするため各半円形リング20には直径方向に雄材の両端を溶接して取手21を設け、両リングの取手21、21を一括に握むことができる様にするといふ。

尚、必要に応じ仕切板の上記孔の周りの下面に上端が当接し、下端は嵌合口15を構成する筒の上半部外周に嵌合する多孔のガイド筒14を設けてもよい。又、上記筒の下半部の周りには孔17を1つ或は数個開設して置くことがのぞましい。伊過を行うには処理室4内に底部の口18から原水を供給する。これにより原水は各伊過モジュールの内部に下端盤14の貫通孔14'や、ガイド筒14、保護筒11の孔を通つて入り、中空系12の筒腔を透過し、各中空系の中空部を経て集水室

塔外に排気される。

こうしてフラッシングを行つたら空気の供気を停止し、処理室内の水を剥離した濁質とともに洗浄廃水として口18から処理塔の外に排出する。この場合、外径が仕切板2よりも一回り小さい保持板6は伊過時、逆洗時とも水の流れを阻害するが、伊過モジュールの取付間隔に位置させて数本の通水管10を設けて置くことにより、この通水管10を通じ保持板6上の水を下に抜くことができ、且つ伊過時は通水できるので何等支障はない。そして、フラッシングの際に空気がこの通水管10中を通つて伊過モジュールとの間隙を浮上するのを防止するために通水管10の下向き長さを前述の様に筒部と同等か、それ

より集まり、処理室1の頂部の口19から出、中空系の外面には原水中の濁質が捕捉されて次第に付着する。

中空系の外面に付着した濁質によつて伊過差圧が上昇して来たら、伊過を中断して洗浄を行う。それには種々の方法があるが、いずれにしても空気排出口20に接続した排気管9の弁を開き、保持板6の下の筒部2で囲まれた内部に送気管9で空気を供給する。

これにより空気は各伊過モジュール2の下端盤14の貫通孔14'からモジュール2の各々の内部に均等に入り、中空系12の間隔中を気泡となつて浮上する際に水と協同して中空系の外面に付着した濁質を剥離する。つまり、送気管9が供給した空気はその殆んどが筒部2で囲まれた保持板6の下に浮集し、各伊過モジュールの下端盤の貫通孔14'を通つてモジュールの内部を上昇する。従つて、少ない空気で極めて効率よく短時間でフラッシングを行うことができる。そして、処理室の水面上に出た空気は空気排出口20から

各伊過モジュール2の下端盤14の上に達し、下端盤14で塞がれた嵌合口15の内部に滞留しようとする水を濁質とともに保持板6上に排出するからである。

こうして、処理室4中の水を口18から全部排水し終つたら、再び伊過を再開する。尚、伊過モジュールの寿命が尽きて交換する等の際は集水室3を覆う頂壁7を外し、仕切板2ごと伊過モジュール2、保持板10を処理塔1から抜出して取扱うことができる。

(発明の効果)

この様に本発明によれば送気管9で処理室4内に供給した空気の殆ど全量を伊過モジュール2の全部の内部に浮上させ、中空系の外面に付

特開昭61-293504 (4)

* 図面の簡単な説明

図面は本発明の一実施例を示すもので、第1図は全体の概略断面図、第2図は同上の要部の拡大断面図であつて、図中、1は処理液、2は仕切板、3は集水室、4は処置室、5は戸過メッシュ、6は保持板、8は筒部、9は送気管、14は炭合口を示す。

特許出願人 栗田工業株式会社

同 代理人 弁理士 福 田 庸 行

同 代理人 弁理士 福 田 武 通

同 代理人 弁理士 福 田 賢 三

